

RUBIN Pro Deposit

Wertschutzschrank, Grad III (EN 1143-1)
Safe, Grade III (EN 1143-1)



€ 200.000,-*



€ 100.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad III nach EN 1143-1 mit Einbruchschutz und optional erhältlicher Brandschutzausstattung. Eingeschraubter DINERO Plus 45 als integrierte Depositeinheit. Freistehend einsetzbare Tresorserie basierend auf gewichtsoptimierter Bauweise. Aufgrund vielseitiger Zubehöroptionen umfangreiche Einsatzmöglichkeiten

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Optional mit 30 Minuten Brandschutz
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- Integrierter DINERO Plus 45 in Graphitgrau RAL 7024
- Jeweils zwei höhenverstellbare Fachböden oben sowie 2 höhenverstellbare Fachböden rechts neben DINERO Plus 45
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035


Certified burglary safe grade III according to EN 1143-1 and optionally available fire protection equipment. Screwed-in DINERO Plus 45 as an integrated deposit unit. Freestanding safe series based on weight-optimized construction. Flexible application possibilities due to versatile accessory options.

Basic equipment/Product features


- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Optional feature 30 min. fire protection
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- Integrated DINERO Plus 45 in graphite grey RAL 7024
- Two height-adjustable shelves at the top and 2 height-adjustable shelves to the right of DINERO Plus 45
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey RAL 7024 or light grey RAL 7035



RUBIN Pro 65 T Deposit
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery



RUBIN Pro 45 T Deposit



RUBIN Pro 65 T Deposit

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Türdurchgangsmaße Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
RUBIN Pro 45 T Deposit	013368-60500	013368-00500	1200 x 604 x 660	1103 x 499 x 482	1047 x 472	656 kg	265 l	2 + 2
RUBIN Pro 65 T Deposit	013369-60500	013369-00500	1550 x 850 x 660	1453 x 745 x 482	1397 x 718	1000 kg	522 l	2 + 2

Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgrarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), input unit (dial & ring) Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

Sonstiges / Others	Beschreibung / Description
Ausrüstung EMA Komponenten Equipped with alarm components	Ausrüstung des Tresors mit VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage. Die eingebauten Einbruchmelde-Komponenten sind immer projekt- und schlossabhängig. Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm. Equipped with VdS-approved burglar alarm components for connection to a burglar alarm system. The installed burglar alarm components are always project- and lock-dependent. By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm.
Brandschutz (30 Minuten) Fire protection (30 minutes)	Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im Format-Brandschutzlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden. Fire-retardant and insulating materials as well as special seals in the door frame give the Format fire protection laboratory tested fire resistance in house fires.

Nutzmaße Einrichtungen Usable measure of facilities	RUBIN Pro 45 T Deposit	RUBIN Pro 65 T Deposit
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank) Depth with 90° door opening (door + body)	1224	1470
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank) Width with 180° door opening (door + body)	1137	1629
Innentresor (mit Zylinderschloss) Interior safe (with cylinder lock)	196 x 443 x 470	196 x 689 x 470
Innentresor Türdurchgang Interior safe door passage	149 x 388	149 x 634
Ausziehbarer Fachboden Pull-out shelf	418 x 446	664 x 446
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)	448 / 1	675 / 2